SKYROCK



FICHA TÉCNICA

CINTAS PARA DRYWALL



CINTA DE PAPEL

Papel celulósico microperforado premarcado para facilitar su uso en la junta. Las microperforaciones evitan el exceso de aire en la masilla, mejorando la adherencia, resistencia y firmeza.

Usos

- En el proceso de tratar juntas, posibilita la absorción de movimientos, que son responsables de la formación de fisuras en la superficie.
- Al usarlo con una masilla, se obtiene un resultado óptimo en términos técnicos y mecánicos.

Presentaciones

Unidad	Dimensiones	
64 rollos/caja	2”x65.6'	50mm x 20m
64 rollos/caja	2”x125'	50mm x 38m
24 rollos/caja	2”x250'	50mm x 75m
16 rollos/caja	2”x500'	50mm x 150m

SKYROCK



CINTA DE MALLA

Cinta autoadhesiva de tipo malla que está compuesta por una estructura de fibras de vidrio.

Usos

- Es esencial usar este producto en conjunto con la masilla en polvo o la masilla preparada
- Es especialmente recomendado para reparar placas de drywall.

Presentaciones

Unidad	Dimensiones	
100 rollos/caja	2”x65.6'	50mm x 20m
24 rollos/caja	2 1/2”x300'	63.5mm x 91.44m

SKYROCK



CINTA METÁLICA

Garantiza estabilidad y resistencia en paredes, con adaptabilidad en esquinas para prevenir grietas.

Usos

- Se aplica sobre las placas de drywall para prevenir grietas y mejorar la resistencia estructural.
- Contribuye a la estabilidad general de las paredes.

Presentaciones

Unidad	Dimensiones	
10 rollos/caja	2 1/6”x100'	52mm x 30m

SKYROCK