Lana de vidrio SKYGLASS



SKYROCK



Lana de vidrio SKYGLASS

Es la solución ideal para el aislamiento térmico y acústico. La lana de vidrio Skyglass Insulation cuenta con una gran cantidad de pequeñas bolsas de aire que permiten un excelente aislamiento térmico, absorción de sonido, resistencia a la corrosión y un rendimiento químico estable. Este producto, disponible con y sin revestimiento, es el mejor material para aplicaciones de aislamiento.

USOS

- Uso en paredes para separaciones en edificios de alto estándar, como aislamiento térmico de equipos, hornos industriales y electrodomésticos que operen hasta 250 °C.
- Instalado sobre cielorrasos suspendidos y entre techos, en posición horizontal o inclinada, sin cargas adicionales.
- Ideal para almacenes y centros comerciales.
- Aplicable en sistemas de drywall, silenciadores industriales y soluciones de reducción de ruidos.

VENTAJAS

- Ahorro de energía a largo plazo
- Ligero y fácil
- Excelentes propiedades térmicas
- Material incombustible
- Propiedades químicas estables
- Excelente reducción del ruido acústico
- La humedad no le afecta
- No es atacado por pájaros, insectos y roedores
- Económico

SKYROCK

PRESENTACIÓN

Espesor	Ancho	Longitud	Área	Densidad
50 mm (2”)	1,20 m	10 m	12 m^2	12 Kg/m^3
65 mm (2.5”)	1,20 m	10 m	12 m^2	12 Kg/m^3
90 mm (3.5”)	1,20 m	10 m	12 m^2	12 Kg/m^3

RESISTENCIA TÉRMICA (R-Value)

ASTM C518

Espesor	R
50 mm (2”)	1.16
65 mm (2.5”)	1.51
90 mm (3.5”)	2.09



CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

ASTM C518
0,043 W/m °C

SKYROCK